

DIESEL BASIC 50

UNITÀ CARRELLATA FILTRAZIONE GASOLIO - ASSORBIMENTO ACQUA



R06.23

- Rimuove dal gasolio contaminanti solidi ed acqua
- Mantiene un livello di pulizia accettabile del carburante
- Pulizia serbatoi motori diesel con capacità fino a 600 litri



SPECIFICHE



Altezza	94 cm
Larghezza	48 cm
Profondità	40 cm
Peso	30 kg
Portata	50 l/min
Pre-filtrazione	100µ rete metallica
Filtrazione	Parker 10 mic water absorber
Pressione max	3 bar
Temp. di lavoro del fluido	5 / 40°C
Alimentazione	230V/50Hz - 500w
Fluidi	Gasolio EN590
	Codice DB50.230.50.10WR
	Ricambio GC09999-10WA

DESCRIZIONE

Il Diesel Basic 50 è un'unità di filtrazione carrellata avente tre funzioni principali:

- Filtrazione periodica del carburante stoccato in cisterne
- Filtrazione del carburante durante la fase di rifornimento
- Pulizia serbatoi motori diesel con capacità fino a 600 litri

Questa unità di filtrazione è in grado di rimuovere dal gasolio contaminanti solidi (morchie di vario genere, detriti, ruggine, alghe) ed acqua grazie alla speciale cartuccia ad alto potere assorbente.

Una filtrazione costante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia del gasolio, atto a salvaguardare pompe ed iniettori ad alta pressione common-rail di ultima generazione.

CARATTERISTICHE

- Telaio e corpo filtro in acciaio verniciato con manico sagomato; ruote in gomma.
- Pre-filtro lavabile; filtro principale con indicatore d'intasamento visivo e vasca di contenimento.
- Gradi di filtrazione disponibili: 2µ, 5µ no absorber.
- Tubo aspirazione e mandata: 2 m + tubo ferro 50 cm.
- Comando elettrico: interruttore ON/OFF + Spina industriale monofase.
- Limitazioni: divieto per Benzina, Cherosene, Solventi.