

FILTRO EROGATORE CARBURANTE

ELEMENTO D'EROGAZIONE DEL CARBURANTE AVVITIBILE



R06.23

- Progettato per distributori carburanti e cisterne medio-piccole e piccole
- Studiato per rimuovere l'acqua e i contaminanti
- Cartuccia ad assorbimento acqua Parker Racor



SPECIFICHE	PR51125-25KIT	PR05525-25KIT
Altezza	28 cm	25 cm
Larghezza	15 cm	14 cm
Diametro	13 cm	10 cm
Portata	150 l/min	70 l/min
Filtrazione	Parker 25 mic Assorbimento acqua	
Rimozione acqua	99%	
Capacità assorb.	896 ml	450 ml
Pressione max	7 bar	
Temp. esercizio	-45 / +107°C	
Consumo annuo	fino a 250.000 l	fino a 100.000 l
Ricambio cartuccia	PR51125-25WA	PR05525-25WA

DESCRIZIONE

Il filtro erogatore del carburante è l'ideale per proteggere i componenti del sistema dall'acqua e i microscopici contaminanti solidi.

È realizzato per soddisfare severi requisiti di qualità e le specifiche OEM per la durata ed efficienza a vita.

CARATTERISTICHE

- Disponibili elementi di ricambio Spin-On e supporti in alluminio.
- Versione PR51125-25KITM con manometro di pressione e connessioni filettate 2" NPTF
- Versione PF51125-25KIT con connessioni filettate 1" BSP + flangiatura
- Cartuccia assorbimento acqua Parker Racor

