

# GPL ACQUABLOC

## FILTRO ECOLOGICO PER GPL

- ▶ Filtro ad alta pressione
- ▶ Per una efficiente filtrazione e separazione dell'acqua dal GPL
- ▶ Progettato con un sistema di filtrazione brevettato



### SPECIFICHE

Altezza	34,6 cm
Larghezza	12,1 cm
Profondità	12,6 cm
Peso	11,7 kg
Portata	160 l/min
Pressione max	20 bar
Temp. esercizio	-40 / +100°C
Connessione	1" GAS
Certificazione	IP65

Codice EPF32WRH

### DESCRIZIONE

Il filtro GPL Acquabloc è un prodotto progettato in collaborazione con Parker. E' stato disegnato per proporre una elevata qualità di filtrazione e nello stesso tempo proteggere l'impianto dalla impurità presenti nel GPL e dalle micro particelle d'acqua.

Questo sistema garantisce al gestore di erogare un prodotto adeguato alle nuove autovetture dotate di un impianto d'iniezione molto delicato. Inoltre sarà protetto il misuratore del dispenser di ultima generazione.

### CARATTERISTICHE

- Qualità garantita di filtrazione
- Diverse soluzioni disponibili
- L'elemento filtrante rimane sempre nel suo contenitore
- Riduzione costi smaltimento del 50%
- Nessun rischio di errato montaggio grazie a un disegno molto semplice
- Semplice da installare su impianti già esistenti
- Certificato ATEX
- Durata del filtro ottimizzata
- Indicatore visivo d'intasamento

