

MINI FLUX 14 Hydraulic

UNITÀ PORTATILE PER FILTRAZIONE OLIO IDRAULICO



R06.23

- Pre-filtrazione del fluido prima o durante la fase di carico nel sistema idraulico
- Per la filtrazione periodica del fluido direttamente nell'impianto
- Mantiene un livello accettabile di pulizia per salvaguardare l'impianto



SPECIFICHE



Altezza	55 cm
Larghezza	24 cm
Profondità	36 cm
Peso	20 kg
Portata	14 l/min
Filtrazione	100 mic+ 2 mic
Pressione max	10 bar
Temp. esercizio	15 / 60°C
Alimentazione	230V/50-60Hz - 800/950w
Codice MF14H.230.50.02	

DESCRIZIONE

La filtrazione costante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia per salvaguardare i componenti sensibili dell'impianto.

L'unità è completa di maniglia in plastica per il trasporto, vasca di contenimento per evitare spargimenti di fluido attorno l'area di lavoro, filtro con indicatore d'intasamento visivo.

CARATTERISTICHE

- Telaio e corpo filtro in acciaio verniciato; corpo pompa e filtro in alluminio; guarnizioni pompa e filtro in NBR 90 Shore.
- Filtro in pressione: 2, 10 micron in microfibra water absorber.
- Filtro in aspirazione: 100 micron rete metallica lavabile.
- Compatibilità fluidi: oli idraulici minerali / sintetici / biologici.
- Tubazione aspirazione: 2 m ½ + tubo ferro 50 cm ½.
- Tubazione mandata: 2 m 3/8 + tubo ferro 50 cm 3/8.
- Comando elettrico: interruttore on/off + cavo con spina 1,00 m.

