

DESCRIZIONE

Il CHIMEC 6119 è un prodotto specificamente sviluppato per il cleaning e la decontaminazione di tank di stoccaggio di gasolio autotrazione e carburanti ecologici. Il CHIMEC 6119 è composto da una miscela di componenti aromatiche coadiuvate da specifici disperdenti in grado di rimuovere rapidamente gli idrocarburi in fase liquida. Il prodotto agisce anche con un'azione deoiling e lavaggio dei solidi presenti. Il CHIMEC 6119 risulta perfettamente compatibile anche con la nuova generazione di gasolio bianco, non interferendo o alterando in alcun modo la stabilità dell'emulsione.

APPLICAZIONE

Il CHIMEC 6119 può essere impiegato tal quale o in soluzione al 20% in gasolio autotrazione. Se ne consiglia l'applicazione coadiuvata da sistemi di circolazione esterna muniti di unità filtranti o mediante l'uso di lance ad alta pressione.

Il CHIMEC 6119, se applicato secondo le indicazioni suggerite dai tecnici CHIMEC, non mostra rischi di utilizzo ed è completamente compatibile con i materiali presenti in impianto.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico a 20°C.....	liquido
Punto di ebollizione (°C).....	ca. 180 °C
Punto di scorrimento (ASTM D97) (°C).....	< -20
Densità a 20°C (gr/cm ³).....	0.92 ± 0.02
Viscosità (cP).....	(25°C) < 50
Solubile in.....	idrocarburi alifatici ed aromatici solventi organici
Punto di infiammabilità (ASTM D93)(°C).....	> 61
9.2. Altre informazioni.....	Le proprietà fisiche e chimiche riportate in questo documento non debbono essere considerate Specifiche Tecniche di prodotto, e quindi non costituiscono un obbligo contrattuale.

Le informazioni contenute in questo documento non debbono essere considerate come garanzie di proprietà specifiche.

MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto con pelle ed occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone la pelle e sciacquare per almeno 15 minuti gli occhi con acqua corrente. Evitare di respirare i vapori. Non conservare il prodotto a temperature superiori a 100°C per evitare il rischio di esplosioni.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 07.15/3300

