

IMMEDIA1981.it

360

**CHIMEC**  
**360 WINTERFLOW**

Protezione a 360°  
nella Stagione Invernale



**CHIMEC**

**Head Office**  
Via Delle Ande, 19  
00144 Rome, ITALY  
Tel. +39 06 918251  
Fax +39 06 5918943  
info@chimec.it  
www.chimec.it

**CHIMEC GmbH**  
Nußbaumstraße, 10  
80336 Munich, GERMANY  
Tel. +49 (0)89 517019.0  
Fax +49 (0)89 517019.19  
zentrale@chimec.de  
www.chimec.de

**OOO CHIMEC**  
115054 Moscow  
ul. Bukrushina 32, Building 1  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel/Fax: +7 (495) 9418737  
ooochimec@chimec.it  
www.chimec.com

**CHIMEC Asia Pacific Pte Ltd.**  
400, Orchard Road, 21-06  
238875, SINGAPORE  
Tel. +65 6261.5975  
Fax +65 6261.2025  
info@chimec.com.sg  
www.chimec.com.sg



# CHIMEC 360 WINTERFLOW

Durante la stagione invernale l'accensione degli autoveicoli a gasolio può essere compromessa dall'intasamento del filtro presente tra il serbatoio di carburante e la pompa di iniezione. L'intasamento è normalmente dovuto alla presenza dei composti paraffinici (20-30%), i quali, non essendo solubili alle basse temperature, tendono a cristallizzare quando il gasolio si raffredda. I gasoli autotrazione vengono commercializzati nel rispetto delle specifiche vigenti, definite al fine di garantire l'operabilità anche nella stagione invernale. Tuttavia, in caso di prolungati stoccaggi a basse temperature e/o condizioni climatiche particolarmente rigide, i Flow Improver presenti nel gasolio possono non essere sufficienti a controllare i fenomeni di cristallizzazione e deposizione paraffinica. In questi casi la normale operabilità può essere garantita mediante l'utilizzo di additivi specifici. La Chimec è attiva da oltre 30 anni nella commercializzazione di MDFI (Middle Distillate Flow Improvers) e WASA (Wax Anti Settling Agent). L'esperienza acquisita ci ha permesso di sviluppare il **CHIMEC 360 WINTERFLOW**, un additivo efficiente e versatile capace di garantire la **"Protezione a 360° nella stagione invernale"**.

## Azioni

- RIDUCE** le dimensioni dei cristalli paraffinici ed il rischio di intasamento dei filtri
- DISPERDE** i cristalli paraffinici prevenendone la possibile deposizione a basse temperature
- MIGLIORA il CFPP** (Cold Filter Plugging Point) ed il PP (Pour Point) del gasolio
- FACILITA** un più rapido scioglimento dei cristalli paraffinici all'aumentare della temperatura

## Protezione a 360° nella Stagione Invernale

## Vantaggi

- Operabilità del gasolio anche in caso di condizioni climatiche inusuali e severe
- Riduzione del rischio di intasamento dei filtri e delle linee
- Mantenimento della qualità del gasolio prelevato

## Applicazione

Il CHIMEC 360 WINTERFLOW può essere utilizzato per il trattamento del gasolio autotrazione e riscaldamento. L'additivo, se stoccato a temperature superiori a 0°C, non necessita di alcuna pre-diluizione o riscaldamento. Al fine di garantire la massima efficienza il CHIMEC 360 WINTERFLOW deve essere additivato quando il gasolio ha una temperatura di almeno 5°C. Il dosaggio consigliato dipende dalla tipologia di gasolio e dalle condizioni climatiche, normalmente può variare fra 0,5 ed 1,5 litri per 1000 litri.



Affidabilità ed Operabilità  
durante tutto l'inverno

Prevenzione  
della deposizione  
paraffinica

360

